

## ADLER Alkydharzturbo

## 8054000210

**Tužidlo určené pro systémy** na bázi umělých alkydových pryskyřic a oleje.

Pro obchod i průmyslové zpracování.

### POPIS PRODUKTU

#### Obecné informace

Tužidlo pro lazurovací i krycí nátěrové systémy na bázi umělých alkydových pryskyřic, taktéž i pro oleje, vyvinuto za účelem vylepšení mechanických a chemických vlastností odolnosti nebo za účelem zajištění schnutí při nepříznivých klimatických podmínkách (teplota, vlhkost vzduchu), je vhodný také na dřeviny obsahující extraktivní látky.

#### Oblasti použití



- Tužidlová složka pro systémy na bázi syntetických pryskyřic (jako jsou např. ADLER Express Maschinenlack, ADLER Samtalkyd, ADLER Brilliantalkyd, ADLER Ferro GSX).
- Tužidlová složka pro olej ADLER Legno-Öl.
- Tužidlová složka pro rozpouštědlové výrobky řady ADLER Pullex (jako např. Pullex Color, Pullex Renovier-Grund, lazury Pullex Plus-Lasur, Pullex Top-Lasur, Pullex High-Tech, atd.).
- Dodržujte prosím instrukce z příslušné technické dokumentace od jednotlivých produktů.

### ZPRACOVÁNÍ

#### Pokyny pro zpracování

- Tužidlovou složku ADLER Alkydharzturbo 8054000210 ihned po přidání pečlivě promíchejte do lakové složky.
- Tónované barvy musí být zpracovány tak, jak je uvedeno v příslušném technickém listu.
- Nádoby s natuženým materiálem nezávěrejte.

#### Doba vytvrzení

8 hod.



Tónované laky musí být zpracovány v rámci jednoho pracovního dne.  
Zvýšená teplota zkracuje dobu vytvrzení.

#### Poměr mísení



8054000210

100 hmotnostních dílů produktů ADLER Pullex nebo oleje ADLER Legno-Öl  
5-10 hmotnostních dílů ADLER Alkydharzturbo 8054000210  
100 hmotnostních dílů ostatních volně dostupných výrobků  
5-10 hmotnostních dílů ADLER Alkydharzturbo 8054000210

**POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ****Velikost balení** 250 ml, 500 ml, 1 l**DALŠÍ POKYNY****Trvanlivost / skladování**

Minimálně 6 měsíců v originálně uzavřených obalech.

Skladovat chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Nádobu ihned po odlití uzavřít, aby se zabránilo vniknutí vzdušné vlhkosti.

**Bezpečnostně-technické informace**Další informace týkající se bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci naleznete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi získáte na webu **[www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com)**.

Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.