

ADLER Aqua-Cryl CFB

30090 sgg.
13

Vernice trasparente all'acqua per legno all'interno per il per il fai-da-te e il professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Vernice trasparente all'acqua, incolore, per legno all'interno. Il prodotto si contraddistingue per l'ottimo resistenza chimica e meccanica, l'ottima resistente alla crema e ai grassi (CFB) e l'ottimo potere riempitivo.

Caratteristiche particolari e norme



- **ÖNORM EN 71 Parte 3** Sicurezza dei giocattoli, migrazione di determinati elementi (assenza di metalli pesanti)
- **Regolamento francese DEVL1104875A** relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+

Campi d'impiego



- Mobili soggetti a basse sollecitazioni
- Porte interne
- Elementi di pareti e soffitti in legno all'interno
- Adatto per la verniciatura di giocattoli per bambini.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso e durante la lavorazione.
- Una temperatura minima di + 10 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Le condizioni ottimali per la lavorazione sono fra i 15 - 25 °C con un'umidità relativa dell'aria tra il 40 e il 80 %.
- Assicurarsi che la vernice sia distribuita uniformemente.
- In caso di incastri maschio e femmina consigliamo, in linea di principio, una applicazione a pennello prima del montaggio; se ciò non è possibile, applicare solo una piccola quantità di vernice nell'area della linguetta e della scanalatura per evitare incollaggi.

Metodo di applicazione10% H₂O

Procedura di applicazione	A pennello	Pistola a tazza
Ugello (ø mm)	-	1,8 – 2
Pressione spruzzo (bar)	-	3 – 4
Aria di polverizzazione (bar)		
Diluizione	-	acqua
Aggiunta di diluente in %	-	ca. 10
Resa per mano (m ² /l) ¹⁾	ca. 10 – 12	
¹⁾ Resa inclusa l'aggiunta del diluente e l'overspray		

Il prodotto è pronto per l'applicazione a pennello.

La forma, la natura e l'umidità del supporto influiscono sul consumo/sulla resa. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



2h

Sovraverniciabile

dopo ca. 2 ore

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende da fondo, spessore dello strato di vernice, temperatura, circolazione dell'aria e umidità relativa dell'aria.

Temperature basse e/o un'elevata umidità dell'aria possono prolungare i tempi di essiccazione.

Evitare l'esposizione diretta al sole (essiccazione troppo rapida).

Pulizia degli utensili

Con acqua subito dopo l'uso.

Per rimuovere i resti di vernice induriti si consiglia di utilizzare ADLER Abbeizer Express 8313.

SUPPORTO**Tipo di supporto**

Legno di latifolia e di conifera (legno massiccio-, pannelli impiallacciati-, pannelli di truciolato (rivestiti)-, pannelli di fibra di legno).

Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, resina, ecc. e privo di polvere di legno; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura.

Preparazione del supporto

Legno di latifolia: carteggiatura del legno grana 150-180

Legno di conifera: carteggiatura del legno grana 100-150

CICLO DI VERNICIATURA

Fondo 1 x ADLER Aqua-Cryl CFB 30090 sgg.

Carteggiatura intermedia



Grana 240 - 320

Evitare di sfondare fino al legno!

Applicazione intermedia e finitura

1 – 2 x ADLER Aqua-Cryl CFB 30090 sgg.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulizia e manutenzione

Pulizia con ADLER Clean-Möbelreiniger 96490. Manutenzione con ADLER Clean-Möbelpflege Plus 7222.

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

125 ml; 375 ml; 750 ml; 2,5 l

Tonalità / gradi di brillantezza


G100	Glänzend	30090
G30	Matt	30093
G50	Halbmatt	30095

Prodotti complementari

ADLER Abbeizer Express 8313
ADLER Clean-Möbelreiniger 96490
ADLER Clean-Möbelpflege Plus 7222

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / magazzinaggio



Minimo 3 anni in confezioni originalmente sigillate.

Immagazzinare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Indicazioni tecniche di sicurezza



Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e maneggio come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito www.adler-lacke.com.

In generale è da evitare ispirare gli aerosoli di vernici durante l'applicazione a spruzzo. Questo è possibile indossando correttamente una maschera protettiva delle vie aeree (filtro combinato A2/P2).