

## ADLER Legno Aqua-Öl

## 7030000200

Vodouředitelný ekologický olej na bázi obnovitelných surovin na nábytek a interiérové vybavení určený pro průmyslové a řemeslné použití

### POPIS PRODUKTU

#### Obecně

Ekologický olej na bázi vody z obnovitelných surovin určený na dřevo v interiéru a nábytek. Aplikací produktu dosáhnete přirozeně matných povrchů s velmi malou propustností. Rychleschnoucí. Příjemný na dotek, přirozený vzhled a jemné zvýraznění. Velmi dobrá ochrana povrchu. Produkt neobsahuje aromatická rozpouštědla a změkčovadla.

Vytvrzení probíhá absorpcí atmosférického kyslíku (oxidativní schnutí).

#### Zvláštní vlastnosti Zkušební normy



- **DIN 53160/1 a DIN 53160/2:** Odolnost vůči slinám a potu
- **ÖNORM EN 71-3** Bezpečnost hraček; Migrace určitých prvků (bez těžkých kovů)
- Splňuje kritéria ekologického bydlení „Baubook“
- **Cradle to Cradle Certifikát™** Bronzový certifikát
- **Francouzské nařízení DEVL1104875A** o značení produktů na povrchovou úpravu staveb podle emisí těkavých škodlivin: A+


#### Oblasti použití




- Pro málo namáhané a běžně namáhané části obytného prostoru, jako je ložnice a obývací pokoj, nábytek v interiéru.
- Pro nátěry stěn a stropních prvků.

### ZPRACOVÁNÍ

#### Pokyny pro zpracování



- Prosím, produkt před použitím rozmíchat.
- Teplota produktu, objektu a prostorová teplota musí být minimálně + 10 C.
- Optimální podmínky pro zpracování se pohybují mezi 15–25 °C při relativní vlhkosti vzduchu 40–80 %.
- **Pozor:** Je potřebné dbát na rovnoměrné broušení jako i rovnoměrný nános oleje!

**Aplikační technika**

Množství nanášení	Nádobková pistole	Natírá ní	Množství vrstvy na váleček
Nátěr	2x		
Stříkáací tryska (ø mm)	1,8		-
Stříkáací tlak (bar)	2,5 – 3,5		-
Vydatnost na vrstvu (g/m <sup>2</sup> )	30–50		20–30
Vydatnost na nános (m <sup>2</sup> /l)		15–30	-

Produkt je dodáván v konzistenci pro okamžité zpracování.

Tvar, vlastnosti a vlhkost podkladu ovlivňují spotřebu/vydatnost.

**Doba schnutí**

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Na povrch se nelepí prach	po cca 30 min.
Nelepí	po cca 3 hod.
Požadované schnutí	Cca 7 dní

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Pro dosažení dokonalého sušení zajistěte dobré větrání místnosti. Slabá výměna vzduchu, např. kvůli hustému stohování, prodlužuje sušení.

Nízké teploty a/nebo vysoká vzdušná vlhkost mohou dobu schnutí prodloužit.

**Čištění pracovních nástrojů**

Okamžitě po použití opláchnout vodou.

Pro odstranění naschnutých zbytků laku doporučujeme přípravek ADLER Aqua-Cleaner 80080 (zředit vodou 1:1).

**PODKLAD****Typ podkladu**

Listnaté a jehličnaté dřeviny

**Kvalita podkladu**

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez dělicích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti nátěru na podklad.

**Příprava podkladu**

**Listnaté dřeviny:** Broušení zrnitostí P 180–240  
**Dřevo jehličnanů:** Broušení zrnitostí P 150–220

**SKLADBA NANÁŠENÍ****Základní nátěr**

1 x ADLER Legno Aqua-Öl 7030000200

**Mezibroušení**

Lehké broušení: Doporučujeme opracovat vhodným brusným roumem o zrnitosti P 280–360. Pozor na přebroušení! Odstranit brusný prach.

**Vrchní nátěr**

1 x ADLER Legno Aqua-Öl 7030000200

## OŠETŘOVÁNÍ & RENOVACE

### Čištění & ošetřování

Nedoporučujeme čištění hadříkem navlhčeným čisticím prostředkem a jemným čisticím prostředkem pro domácnost nebo neutrálním čisticím prostředkem.

Čištění je možné nejdříve po 14 dnech od nánosu oleje. V případě potřeby očistěte ještě neporušené povrchy od prachu a nečistot, následně 1x aplikujte nátěr ADLER Legno-Aqua-Öl.

Dodržujte prosím naše pracovní pokyny „Návod na údržbu povrchů ošetřených Legno-Aqua-Öl“.

## POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ

### Velikost balení

22 l

### Doplňkové produkty

ADLER Aqua-Cleaner 80080  
ADLER Clean-Möbelreiniger 96490

Dbejte prosím pokynů v technických listech jednotlivých produktů.

## DALŠÍ INFORMACE

### Trvanlivost/skladování



Minimálně 12 měsíců v originálně uzavřených obalech.

Skladovat chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokými teplotami (nad 30 °C).

### Bezpečnostně-technické informace



Další informace týkající se bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci naleznete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi získáte na webu [www.adlercesko.cz](http://www.adlercesko.cz).

Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.