

PUR-Hardener 8429

8429

Oplosmiddelgedragen verharder voor 2-componenten-PUR-lakken voor industrie en handel

PRODUCTBESCHRIJVING

Productnummers


8429000210



Algemeen

Oplosmiddelgedragen polyisocyanaat-verharder voor 2-componenten-PUR-lakken.

Toepassingsgebieden



Verharder voor oplosmiddelgedragen 2K-PUR-meubellakken voor meubels en interieur.

Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

VERWERKING

Verwerkingsinstructies

- Meng PUR-Hardener 8429 (8429) onmiddellijk na toevoeging aan de lakcomponent zorgvuldig.
- Gemengde lakken en beitsen moeten worden verwerkt zoals vermeld in het bijbehorende technische gegevensblad.


AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

Formaten van de verpakkingen

400 g, 1 kg, 9 kg

OVERIGE AANWIJZINGEN

Houdbaarheid / opslag



Minstens 6 maand(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Sluit de container altijd onmiddellijk om het binnendringen van luchtvochtigheid te voorkomen.

Veiligheidstechnische informatie



Het product is uitsluitend geschikt voor industriële en commerciële verwerking.

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via www.adler-lacke.com inzien.